

Das Sicherheitspaket im Überblick

8710 WSZ	
Hochwertiger Bohrschutz	•
Hochwertiger Ziehschutz	•
Hochwertiger Schlagschutz	✓
Beidseitig schließbar	~
Sicherungskarte	✓
Neusilberschlüssel, korrosionsbeständig *	~
Pflege -/Montageanleitung	✓
Made in Germany nach DIN/EN	~

* Schlüssel müssen separat bestellt werden

Zylindertypen











Für den CES Profilzylinder 8710 WSZ sind weitere Bauformen erhältlich. So können mit einem Schlüssel nicht nur die Haustür, sondern auch Briefkasten, Garagentor und andere Zugänge verschlossen werden.



Sicherheits-Profilzylinder 8710 WSZ

Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:

C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert © +49 2051 204 0 © +49 2051 204 229

@ info@ces.eu

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten · DE · VKF1015



CES Sicherheitszylinder

Wendeschlüsselsystem für Ihr Zuhause



www.ces.eu www.ces.eu



Einbruchschutz für Ihr Zuhause

Der Sicherheitszylinder 8710 WSZ von CES gibt Ihnen das sichere Gefühl für Ihre Wohnung oder Eigenheim. Beste Qualität, optimale Schließpräzision und mehrstufige Schutzeinrichtungen gegen Manipulationen am Zylinder sind überzeugende Argumente. Ein typischer Einbruchsversuch dauert meist zwischen zwei bis fünf Minuten. Wenn das nicht klappt, wird das Risiko zu groß, entdeckt zu werden. Oft gibt der Täter dann auf.

Der CES Sicherheitszylinder ist beidseitig schließbar. Das ermöglicht auch dann die Betätigung des Zylinders von außen, wenn auf der Innenseite der Schlüssel steckt.

Jeder Schließzylinder ist ein Unikat und erhält eine individuelle Registriernummer. Nur gegen Vorlage der mitgelieferten Sicherungskarte sind Ersatz- bzw. Zusatzschlüssel von autorisierten Fachhändlern erhältlich.





Optimale Schließsicherheit

- Wendeschlüsselsystem
- Mehrfach parazentrisches Profil als Pickingschutz
- Je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, 2 Gehäusestifte für den Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- Technischer Kopierschutz durch aktiv abgefragten doppelten Hinterschnitt
- Aktive Sperrelemente in zweiter Ebene
- Aktiver Sperrbalken mit vergrößerter Sperrwirkfläche
- Hartmetalleinsätze an den sicherheitsrelevanten Seiten der Zylinder sorgen für zuverlässigen Aufbruchschutz
- Beidseitig schließbar
- Sehr stabiler Neusilberschlüssel mit guter Haptik.
 Schlüssellänge ist abgestimmt auf handelsübliche
 Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung

